

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-VEKA Softline 70 AD/01-2023



Jedinečný identifikační kód výrobku:

Plastové okno a balkónové dveře, systém VEKA Softline 70 AD - PO-VEKA Softline 70 AD

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

A + M FENSTER s.r.o.
Drčkova 2876/17, Líšeň, 628 00 Brno
místo výroby – Nádražní 247, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Česká republika
IČO: 26275830

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A2:2016**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt 1389 – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín a Oznámený subjekt 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky**

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Hliníkové okno jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti*	4-16-4	33 (-1; -5) dB
	6-16-4	36 (-1; -5) dB
	33.4/16/4	36 (-1; -5) dB
Součinitel prostupu tepla U_w - První hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F, druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Advance a třetí hodnota při použití rámečku Swisspacer Ultimate.	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,1 / 1,1 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,95 / 0,95 / 0,93 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,88 / 0,88 / 0,87 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,82 / 0,82 / 0,80 W/(m ² .K)
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-VEKA Softline 70 AD/01-2023



Průvzdušnost	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Třída 4		

Tabulka 2 - Hliníkové okno dvoukřídlové se sloupkem a klapačkou – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti*	4-16-4	33 (-1; -5) dB
	6-16-4	36 (-1; -5) dB
	33.4/16/4	36 (-1; -5) dB
Součinitel prostupu tepla U_w - První hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F, druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Advance a třetí hodnota při použití rámečku Swisspacer Ultimate.	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,1 / 1,1 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,95 / 0,95 / 0,93 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,88 / 0,88 / 0,87 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,82 / 0,82 / 0,80 W/(m ² .K)
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Průvzdušnost	Třída 4	

Tabulka 3 - Hliníkové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	NPD	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	NPD	
Akustické vlastnosti	4-16-4	33 (-1; -5) dB
	6-16-4	36 (-1; -5) dB

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-VEKA Softline 70 AD/01-2023



	33.4/16/4	36 (-1; -5) dB
Součinitel prostupu tepla U_w - První hodnota platí při použití skla s rámečkem Chromatech Ultra F, druhá hodnota při použití skla s rámečkem Swisspacer Advance a třetí hodnota při použití rámečku Swisspacer Ultimate.	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,2 / 1,2 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,1 / 1,1 / 1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	1,0 / 1,0 / 1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,95 / 0,95 / 0,93 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,88 / 0,88 / 0,87 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	0,82 / 0,82 / 0,80 W/(m ² .K)
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$	Samostatná specifikace skla.
Průvzdušnost	Třída 4	

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 – $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ – R_w opravené o -1 dB; $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ – R_w opravené o -2 dB; $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ – R_w opravené o -3 dB.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, dne: 02.06.2023

David Handl, ředitel společnosti

A + M FENSTER s.r.o.

Plynářská 499/1, 602 00 Brno

IČO: 26275830

DIČ: CZ26275830

②

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-VEKA Softline 70 AD/01-2023



Následující údaje jsou jen pro Vaši informaci – nejsou součástí prohlášení o vlastnostech

Poskytování prohlášení o vlastnostech (PoV)

1. Kopie prohlášení o vlastnostech **každého výrobku, který je dodán na trh**, se poskytne buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

Pokud ovšem jediný uživatel odeberá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech buď v tištěné podobě, nebo elektronickými prostředky.

2. Pokud o to příjemce požádá, musí mu být poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech v písemné podobě.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to za podmínek stanovených Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mimo jiné zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech k dispozici nejméně po dobu stanovenou v čl. 11 odst. 2 Nařízení EU č. 305/2011

Výrobci rovněž mohou do prohlášení o vlastnostech zahrnout odkaz na internetové stránky, na nichž je toto prohlášení o vlastnostech zpřístupněno v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 305/2011. Příslušný odkaz lze uvést za bodem 8 (za tabulkami) nebo na jiném místě, kde to neovlivní srozumitelnost a přehlednost povinných informací. – viz NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků

Prohlášení o vlastnostech na www. stránkách

Dne 21. února 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L 52 publikováno **nařízení Komise (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce.**

Na základě odchylky od čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou hospodářské subjekty zveřejnit prohlášení o vlastnostech uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 na internetové stránce, a to za předpokladu, že dodrží všechny tyto podmínky:

- zajistí, aby se obsah prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetové stránce neměnil;
- zajistí, aby internetová stránka, kde jsou zveřejněna prohlášení o vlastnostech vypracovaná pro stavební výrobky, byla monitorována a udržována tak, aby internetová stránka a prohlášení o vlastnostech byly trvale přístupné příjemcům stavebních výrobků;
- zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech přístupné příjemcům stavebních výrobků zdarma po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh nebo po jinou takovou dobu stanovenou na základě čl. 11 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 305/2011;
- poskytnou příjemcům stavebních výrobků návod, jak získat přístup k internetové stránce a k prohlášením o vlastnostech těchto výrobků, která jsou zveřejněna na dotčené internetové stránce.

Výrobci jsou povinni zajistit, že ke každému jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádějí na trh, se přiřadí příslušné prohlášení o vlastnostech, a to prostřednictvím jedinečného identifikačního kódu typu výrobku.